挖斗

铲斗 0-33 吨



适用于艰巨作业的通用铲斗

挖掘铲斗是一种基本作业工具，可以处理各种挖掘和土方作业，是挖掘机上最常用的铲斗之一。 它非常适合需要清除土壤、岩石或其他材料的通用挖掘工作。 带铲齿的挖掘铲斗提高了穿透坚硬物料的能力，使铲斗比光滑边缘的铲斗更有效地破碎和提升坚硬的土壤、松散的岩石或致密的物料。

合适的铲斗容量意味着更少的循环和更高的生产率。但这不仅仅与尺寸有关，还与您的机器和当前任务的完美契合有关。凭借斯蒂瑞特的各种挖掘铲斗，您一定会找到完美的搭配。铲斗有带齿或不带齿两种配置可供选择。

优化的斗形和优质材料

斯蒂瑞特挖掘铲斗旨在承受更艰巨的作业。高等级钢使我们能够在不增加重量的情况下制造出更耐磨的铲斗。铲斗的特点是渐进半径，允许切削刃穿透物料而不会受到底部的干扰。斯蒂瑞特挖掘铲斗采用弯曲型材或横梁，取代了传统的工艺。这会增加刚度，同时减轻重量和成本。在较大的铲斗上，横梁由高级钢制成，从而提供更有效的解决方案。

挖掘斗具有：

- 耐磨板采用优质钢材
- 20-30°铲斗角度
- CAT J型齿系统

技术参数

挖斗	挖机重量 [ton]	支架 S-type	宽度 [mm]	斗容 ISO [l]	斗容 SAE [l]	重量 [kg]	齿 CAT-J	文章
DB08	0-2	S30	400	30	40	30	–	101047
DB1	0-2	S30	400	40	55	35	–	101048
DB1T	0-2	S30	400	40	55	45	J200 x3	101049
DB2	1-3	S30	450	70	85	45	–	101050
DB2T	2-4	S30	450	70	85	55	J200 x3	101051
DB2	2-4	S40	300	40	60	45	–	101052
DB2T	2-4	S40	300	40	60	50	J200 x3	101053
DB2	2-4	S40	450	70	85	50	–	101054
DB2T	2-4	S40	450	70	85	60	J200 x3	101055
DB2	2-4	S40	600	100	125	65	–	101056
DB2T	2-4	S40	600	100	125	75	J200 x4	101057
DB3	2-4	S40	500	100	120	75	–	101058
DB3T	2-4	S40	500	100	120	85	J200 x4	101059
DB4	3-5	S40	600	140	180	100	–	101061
DB4T	3-5	S40	305	70	85	75	J200 x3	101062
DB4T	3-5	S40	457	100	130	90	J200 x4	101063
DB4T	3-5	S40	600	140	180	110	J200 x4	101064
DB5	4-6	S40	700	190	240	125	–	101066
DB5	4-6	S40	750	210	260	135	–	101067
DB5	4-6	S40	900	260	330	155	–	101068
DB5T	4-6	S40	700	190	240	135	J200 x4	101069
DB5T	4-6	S40	750	210	260	145	J200 x4	101303
DB5T	4-6	S40	900	260	330	160	J200 x4	101302
DB6	5-8	S45	600	170	215	135	–	101071
DB6T	6-8	S45	600	170	215	145	J200 x4	101072
DB6	5-8	S45	700	210	265	145	–	101073
DB6T	5-8	S45	700	210	265	155	J200 x4	101074

挖斗	挖机重量 [ton]	支架 S-type	宽度 [mm]	斗容 ISO [l]	斗容 SAE [l]	重量 [kg]	齿 CAT-J	文章
DB6	5-8	S45	900	280	355	180	–	101075
DB6T	5-8	S45	900	280	355	190	J200 x4	101076
DB6	5-8	S50	600	170	215	135	–	101077
DB6T	5-8	S50	600	170	215	145	J200 x4	101078
DB6	5-8	S50	700	210	265	150	–	101079
DB6T	5-8	S50	700	210	265	160	J200 x4	101080
DB6	5-8	S50	900	280	355	180	–	101081
DB6T	5-8	S50	900	280	355	190	J200 x4	101082
DB9	8-12	S45	450	160	205	180	–	101083
DB9T	8-12	S45	450	160	205	185	J200 x3	101084
DB9	8-12	S45	600	210	265	200	–	101085
DB9T	8-12	S45	600	210	265	210	J200 x4	101086
DB9	8-12	S45	700	260	325	225	–	101087
DB9T	8-12	S45	700	260	325	235	J200 x4	101088
DB9	8-12	S45	900	350	445	275	–	101089
DB9T	8-12	S45	900	350	445	285	J200 x4	101090
DB9T	8-12	S50	457	140	180	175	J200 x4	101091
DB9	8-12	S50	600	210	265	205	–	101092
DB9T	8-12	S50	600	210	265	215	J200 x4	101093
DB9	8-12	S50	700	260	325	225	–	101094
DB9T	8-12	S50	700	260	325	235	J200 x4	101095
DB9	8-12	S50	900	350	445	275	–	101096
DB9T	8-12	S50	914	360	325	280	J200 x4	101097
DB12	11-13	S45	600	250	320	240	–	101100
DB12T	11-13	S45	600	250	320	265	J250 x4	101101
DB12	11-13	S45	800	370	465	310	–	101102
DB12T	11-13	S45	800	370	465	340	J250 x4	101103
DB12	11-13	S45	900	430	545	335	–	101104
DB12T	11-13	S45	900	430	545	365	J250 x4	101105
DB12	11-13	S50	600	250	320	240	–	101106
DB12T	11-13	S50	600	250	320	270	J250 x4	101107
DB12	11-13	S60	800	370	465	340	–	101108
DB12T	11-13	S50	800	370	465	340	J250 x4	101109
DB12	11-13	S50	900	430	545	335	–	101110
DB12T	11-13	S50	900	460	545	440	J250 x4	101111
DB12	11-13	S60	800	370	465	325	–	101300
DB12T	11-13	S60	800	370	465	355	J250 x4	101301
DB13	13-14	S60	900	460	575	395	–	101112
DB13T	13-14	S60	900	460	575	440	J300 x4	101113
DB14	14-15	S60	450	220	275	315	–	101115
DB14T	14-15	S60	450	220	275	335	J300 x4	101116
DB14	14-15	S60	600	270	350	330	–	101117
DB14T	14-15	S60	600	270	350	365	J300 x4	101118
DB14	14-15	S60	950	510	655	465	–	101119
DB14T	14-15	S60	950	510	655	515	J300 x4	101120
DB14T	14-15	S60	1200	690	860	630	J300 x5	101123
DB15	15-16	S60	1000	590	735	505	–	101125
DB15T	15-16	S60	914	520	655	520	J300 x4	101114
DB15T	15-16	S60	610	300	375	3855	J300 x3	101329
DB15T	15-16	S60	1000	590	735	550	J300 x4	101126
DB15T	15-16	S65	1000	590	735	560	J300 x4	101128
DB15T	15-16	S60	1400	890	1105	760	J300 x4	101124
DB15	15-16	S65	1000	590	735	515	–	101127

挖斗	挖机重量 [ton]	支架 S-type	宽度 [mm]	斗容 ISO [l]	斗容 SAE [l]	重量 [kg]	齿 CAT-J	文章
DB17	16-18	S60	600	330	430	410	–	101129
DB17T	16-18	S60	600	330	430	445	J300 x3	101130
DB17T	16-18	S60	900	570	720	590	J300 x4	101132
DB17	16-18	S60	1000	660	825	590	–	101133
DB17T	16-18	S60	1000	660	825	640	J300 x4	101134
DB17T	16-18	S60	1200	820	1030	720	J300 x5	101135
DB17	16-18	S65	1000	660	825	600	–	101138
DB17T	16-18	S65	1000	660	825	650	J300 x4	101139
DB20T	18-22	S70	914	600	765	840	J400 x4	101140
DB20T	18-22	S70	1050	720	910	930	J400 x4	101141
DB20	18-22	S70	1050	720	910	810	–	101142
DB20T	18-22	S70/55	1050	720	910	950	J400 x4	101143
DB20T	18-22	S70	1200	880	1090	1050	J400 x5	101144
DB20T	18-22	S70	1397	1080	1340	1170	J400 x5	101145
DB25T	22-26	S70	1250	1100	1370	1170	J460 x4	101146
DB25	22-26	S70	1250	1100	1370	1050	–	101147
DB25T	22-26	S70/55	1250	1100	1370	1180	J460 x4	101148
DB30T	25-33	S70	1300	1250	1560	1510	J350 x5	101150
DB30T	25-33	S70/55	1300	1250	1560	1550	J460 x4	101151
DB30	25-33	S80	1300	1250	1560	1460	–	101152
DB30T	25-33	S80	1300	1250	1560	1580	J460 x4	101153