多功能抱夹

动力属具 0-26 吨



适用于常规施工任务的多功能且坚固的抱夹

斯蒂瑞特多功能抱夹非常适合用于一般建筑、重型起重、石材铺设、分类、木材装载、废木材处理和轻型拆除作业等。它重量轻但仍然坚固，并且设计紧凑。

非常适合与液压手腕一起使用

斯蒂瑞特抱夹经过优化，可与液压手腕配合使用。液压手腕使您能够摆动和旋转属具，从而更容易在有限的空间内作业，更精确地控制材料的搬运。这对于准确性至关重要的任务非常实用，例如在空间有限的区域中对物体进行分选和放置。减少了挖掘机频繁移动，重新定位的需要。6度支架角度，使抱夹与液压手腕旋转平面水平对齐。

紧凑且多功能的抱夹，具有令人印象深刻的开口宽度

多功能抱夹采用悍达500 耐磨板结构，具有无与伦比的轻便性和强度。它具有较大的开口宽度和完全闭合张合机构，确保即使是最薄的物体也能牢固地抓握。增强的同步夹臂运动，可实现更平稳的操作和更精确的物料处理。安全、坚固的液压系统设计，配有减震阀和负载保持阀。

采用模块化设计，可升级至 SQ/Open-S

该抱夹的快换接口遵循对称标准（S 标准），该标准是国际上发展最快的标准。由于采用模块化设计，抱夹可以从 S 型（从 S40）升级到 SQ 型。SQ 是斯蒂瑞特高性能油路自动导通技术，用于轻松切换用于挖掘机上的带动力属具。当然，所有SQ产品都符合Open-S标准。

技术参数

多功能抱夹	MGX2	MGX4	MGX6	MGX8	MGX14	MGX20	MGX26
支架	S30	S40, SQ40	S40, SQ40	S45, SQ45, S50, SQ50	S45,SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60	S60, SQ60, S65, SQ65	S70, SQ70, S70/55, SQ70/55
机器重量 [ton]	0-2	2-4	4-7	6-8	6-14	12-20	18-26
最大挖掘力 [kNm]	28	40	50	70	80	180	240
重量从 [kg]	53	80	201	204	307	488	605
宽度 [mm]	258	278	539	539	599	677	747
长度 [mm]	665	799	854	854	959	1084	1189
高度 [mm]	402	477	450	450	508	567	616
高度, 完全打开 [mm]	575	680	643	643	721	808	883
高度, spets mot spets [mm]	635	765	759	759	857	956	1045
最大开口 [mm]	1066	1304	1437	1439	1609	1819	2028
最大开口, 最小夹持物 [mm]	82	89	90	98	107	119	135
抓力, 钳尖对钳尖 [kNm]	6,5	8,0	10	10	17	21	25
抓取面积 [m2]	0,12	0,18	0,22	0,22	0,27	0,36	0,45
k起吊能力 [kg]	1000	2000	3000	3000	6000	8000	10000
液压油流量 [l/min]	12	18	26	26	46	66	90
最大压力 [bar]	250	250	250	250	250	250	250